

导电平滑型 PTFE 软管 型号：GA

导电型聚四氟乙烯软管 适用于食品制药 化工 以及
食品行业符合 FDA 以及 UPS 认证



商品详情

应用范围：

适用于化工行业以及医药食品工业，适合真空环境下工作，该软管具有最高的耐化学性，
以及高度柔软

软管构造：

内层，聚四氟乙烯，白色，光滑，无缝 挤压，食品和药物管理局标准，电阻： $R < 10^6$ ，
中间层，不锈钢钢丝螺旋增强 以及不锈钢丝编织软管，

外层：

聚丙烯编织物、PVDF 编织布或不锈钢 钢丝编织以及橡胶衬里

内壁绝对光滑，易于清洗，不会有任何污垢以及细菌

温度范围：

- 60°C 至 260°，适用于蒸汽灭菌

		不锈钢钢丝编织外套			外层聚丙烯编织或者 PVDF 编织		
序列号	内径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
GC13	12	40	200	110	10	40	110
GC16	16	35	175	125	10	40	125
GC20	20	20	100	150	10	40	150

GC25	25	16	80	200	10	40	200
GC32	32	16	80	250	10	40	250
GC40	38	16	80	300	10	40	300
GC50	50	16	80	350	10	40	350