

钢丝网纹硅胶管 SIL300

SIL 300 由数层织物加固和不锈钢丝螺旋。这给了它无与伦比的灵活性,保持全真空稳定性的耐压性。它适用于使用在化妆品和制药的真空和压力过程工业以及生物技术。不适合使用血液和其他体液。



商品详情

软管内层：

硅胶，半透明

加固：

织物加固，耐高温，不锈钢螺旋

软管盖：

硅胶，光滑，半透明，耐高温，老化，臭氧，磨损，有光泽的

应用温度：

- 60°C 至 200°C

属性：无毒 温度稳定的 CIP 和 SIP 的周期 饱和蒸汽稳定

•耐高压和真空 (675mmhg) •无邻苯二甲酸盐 技术规格：•FDA 21

CFR

177.2600 •USP VI 级 •ISO 10993 •3A 卫生标准

连接：无菌配件 •轧花不锈钢配件 可重复使用的 Tri Clamp 配件

列号	内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
SIL13*6	13	25	15	60
SIL16*6	16	28	14	70
SIL19*6	19	31	13	80
SIL25*6	25	37	10	100
SIL32*6	32	44	8	130
SIL38*6.5	38	51	7	155
SIL51*6.5	51	64	6	210
SIL63.5*6.5	63.5	78.5	5	260
SIL76*7.5	76	91	4	310
SIL102*7.5	102	117	3	420