

PE 362

食品和药品工业用抽吸和输送管 (FDA);

PE, 中等重型, 内部平滑



商品详情

应用：

食品工业，制药工业：搅拌机，干燥机，包装机，批量装（大包装）-装卸，碾磨机

烟草工业：卷烟机，烟草输送

化工工业：抽吸化学蒸汽，蒸汽回流软管装载臂，涂料蒸汽抽吸，喷雾抽吸

食品输送：干性、水溶性和酸性食品（大米，干性食品，谷类，糖，奶粉，粉末，咖啡，茶，谷物，面粉，冷冻食品），酒精<20%，脂肪类食品，牛奶和乳制品，表面有脂肪物质的干性食品

特性：

内部平滑

管壁达到食品级要求，符合：FDA 21 CFR 177.1520 3.1 及 3.2, 欧盟 2002/72/EC 规定，

最新修订的 2008/39/EC 及 975/2009, 德国规定 III BfR

良好的抗化学性能

良好的耐碱及耐酸性能

根据德国 TRBS 2153 (原 BGR 132):可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围：

-35°C 至 80°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
28	34	1.040	0.540	34	0.250	10	362-0028-0000
30	37	0.980	0.520	37	0.210	10	362-0030-0000
32	39	0.920	0.505	39	0.230	10	362-0032-0000
38	45	0.775	0.475	45	0.260	10	362-0038-0000
40	47	0.740	0.460	47	0.280	10	362-0040-0000
50	57	0.595	0.395	57	0.340	10	362-0050-0000
60	67	0.495	0.320	67	0.400	10	362-0060-0000
65	72	0.460	0.275	72	0.440	10	362-0065-0000
70	79	0.425	0.230	79	0.560	10	362-0070-0000
75	84	0.395	0.210	84	0.600	10	362-0075-0000
80	89	0.375	0.200	89	0.640	10	362-0080-0000
90	99	0.330	0.170	99	0.710	10	362-0090-0000
100	109	0.300	0.135	109	0.790	10	362-0100-0000
110	119	0.270	0.120	119	0.860	10	362-0110-0000
120	129	0.250	0.115	129	0.940	10	362-0120-0000
125	134	0.240	0.090	134	0.980	10	362-0125-0000
150	159	0.200	0.090	159	1.160	10	362-0150-0000
160	169	0.185	0.075	169	1.240	10	362-0160-0000
200	210	0.150	0.060	210	1.550	10	362-0200-0000
250	260	0.120	0.025	260	1.920	10	362-0250-0000