

PUR 351 EC

耐磨损, 导电抽吸输送管; PUR < 10³ Ω,

中等重型, 内壁平滑



商品详情

应用：

工业真空吸尘器，真空吸尘器

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

特性：

根据 TRBS 2153 对管壁导电要求：表面电阻 < 10³ Ω, 推荐用于易燃的粉体运输

耐磨损 (耐磨损性能较大多数橡胶材料高 2.5~5 倍, 较软性 PVC 高 3~4 倍)

高抗张强度, 及抗撕裂强度

良好的耐油，耐汽油，耐化学性能

良好的抗紫外及臭氧性能

不含软化剂及卤素

符合欧洲 ATEX 规定

符合 RoHS 规定

温度范围：

-40°C 至 90°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
25	32	2.285	0.460	35	0.200	10	351-0025-1003
30	38	1.920	0.440	42	0.260	10	351-0030-1003
38	46	1.525	0.400	51	0.320	10	351-0038-1003
40	48	1.455	0.390	53	0.340	10	351-0040-1003
50	58	1.165	0.340	64	0.410	10	351-0050-1003
60	68	0.980	0.265	75	0.490	10	351-0060-1003
65	73	0.900	0.235	80	0.530	10	351-0065-1003
70	79	0.840	0.195	87	0.570	10	351-0070-1003
75	84	0.780	0.180	92	0.610	10	351-0075-1003
80	89	0.730	0.165	98	0.650	10	351-0080-1003
90	99	0.655	0.145	109	0.730	10	351-0100-1003
100	109	0.585	0.115	120	0.790	10	351-0100-1003
110	119	0.535	0.100	131	0.870	10	351-0110-1003
125	134	0.475	0.075	147	0.980	10	351-0125-1003
150	159	0.390	0.070	175	1.330	10	351-0150-1003
200	209	0.300	0.050	230	1.760	10	351-0200-1003
250	259	0.240	0.020	285	2.430	10	351-0250-1003