

## PE 362 EC

抗静电抽吸输送管; PE <  $10^3 \Omega$ , 中等重量, 内壁平滑, 高抗化学性



### 商品详情

#### 应用：

化工工业：抽吸化学蒸汽，蒸汽回流软管装载臂，涂料蒸汽抽吸，喷雾抽吸

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

#### 特性：

根据 TRBS 2153 对管壁导电要求：表面电阻 <  $10^3 \Omega$ , 推荐用于易燃的粉体运输

良好的耐碱及耐酸性能

优异的抗化学性能

不含软化剂及卤素

符合欧洲 ATEX 规定

符合 RoHS 规定

#### 温度范围：

-35°C 至 80°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
32	39	0.780	0.505	39	0.220	10	362-0032-1003
38	45	0.660	0.475	45	0.260	10	362-0038-1003
40	47	0.630	0.460	47	0.270	10	362-0040-1003
50	57	0.505	0.395	57	0.330	10	362-0050-1003
60	67	0.420	0.320	67	0.400	10	362-0060-1003
70	79	0.360	0.230	79	0.460	10	362-0070-1003
80	89	0.320	0.200	89	0.520	10	362-0080-1003
100	109	0.255	0.135	109	0.760	10	362-0100-1003
125	134	0.205	0.090	134	0.940	10	362-0125-1003
140	149	0.185	0.090	149	1.060	10	362-0140-1003
150	159	0.170	0.090	159	1.130	10	362-0150-1003
160	169	0.155	0.075	169	1.210	10	362-0160-1003