

PUR 301

耐磨损抽吸和吹风管，超轻型，高伸缩性和压缩比 3: 1。



商品详情

应用：

用于抽吸臂，收集装置，除尘系统，过滤系统，油污除尘：固定安装，移动

化工工业：抽吸化学蒸汽，蒸汽回流软管装载臂，涂料蒸汽抽吸，喷雾抽吸

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

动物笼，动物棚：谷仓通风

木工除尘(DIN4102-B1)：木粉、木屑、家具生产、锯木，垂直面板锯，木工机械，边加工机，地板打磨机，CNC 机械，CNC 加工中心（特别针对快速移动系统）

客车，越野车，篷车/拖车，移动房车/露营车/休闲车，小船，轮船/船只/海洋船，游艇：

通风，供暖

洁净室工业：洁净室通风、半导体生产设备，电脑芯片制造 波纹管，补偿器

特性：

由于非迁移的抗静电材料，管壁能够永久排静电：电子与表面电阻约 10Ω

高弯曲性+压缩比 3:1，超级轻

耐磨损 高抗张强度,及抗撕裂强度

良好的耐油，耐汽油，耐化学性能，良好的抗紫外及臭氧性能

弯曲半径小，不易纽结

不含软化剂及卤素

防气体及液体渗漏

符合 RoHS 规定

温度范围：

-40°C 至 90°C

短时间可达 125°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
38	46	0.610	0.265	46	0.22	5 10	301-0038-0000
40	48	0.590	0.250	48	0.23	5 10	301-0040-0000
50	58	0.490	0.216	58	0.28	5 10	301-0050-0000
51	59	0.485	0.216	59	0.29	5 10	301-0051-0000
60	68	0.410	0.171	68	0.34	5 10	301-0060-0000
63	71	0.390	0.150	71	0.35	5 10	301-0063-0000
65	73	0.380	0.150	73	0.36	5 10	301-0065-0000
70	79	0.350	0.126	78	0.38	5 10	301-0070-0000
75	83	0.330	0.117	83	0.41	5 10	301-0075-0000
76	84	0.325	0.117	84	0.42	5 10	301-0076-0000
80	88	0.310	0.108	88	0.44	5 10	301-0080-0000
90	98	0.285	0.090	98	0.49	5 10	301-0090-0000
100	108	0.250	0.070	108	0.51	5 10	301-0100-0000
102	110	0.245	0.072	110	0.52	5 10	301-0102-0000
120	128	0.205	0.063	128	0.61	5 10	301-0120-0000
125	133	0.200	0.050	133	0.63	5 10	301-0125-0000
127	135	0.195	0.050	135	0.64	5 10	301-0127-0000
140	148	0.175	0.050	148	0.71	5 10	301-0140-0000
150	158	0.165	0.050	158	0.76	5 10	301-0150-0000
152	160	0.165	0.050	160	0.78	5 10	301-0152-0000
160	168	0.155	0.430	168	0.81	5 10	301-0160-0000
180	188	0.135	0.033	188	0.90	5 10	301-0180-0000
200	280	0.120	0.033	208	1.03	5 10	301-0200-0000
250	269	0.100	0.015	269	1.28	5 10	301-0250-0000