

HT-PUR 355

高温抽吸输送管；重型, 内壁平滑,

HT-PUR 耐温达 +150°C



商品详情

应用：

塑料工业，吹膜机，挤压工具冷却空气

印刷机械，空气供给：供气柜，胶印机

纺织工业，蒸汽抽吸

原料输送软管用于粉体，颗粒，沙子石，碎石，碎片/刨花

压缩机，侧面鼓风机、真空泵、压力泵

高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的 2.5 到 5 倍 ,是大部分软 PVC 材料的 3 到 4 倍)

重量轻且可伸缩

良好的耐油，耐汽油，耐化学性能

防气体及液体渗漏

符合 RoHS 规定

-40°C 至 125°C

结构：

1. 弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁
2. 最优流动性轮廓设计

3. 管壁：专利特殊高温聚氨酯 HT-PUR

4. 管壁厚度为 1.5 毫米

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
32	42	3.425	0.970	48	0.440	10	355-0032-1015
38	48	3.235	0.950	55	0.520	10	355-0038-1015
40	50	3.210	0.950	58	0.540	10	355-0040-1015
50	60	2.575	0.930	69	0.660	10	355-0050-1015
60	70	2.165	0.810	81	0.780	10	355-0060-1015
65	75	2.005	0.750	86	0.840	10	355-0065-1015
70	81	1.870	0.670	112	0.980	10	355-0070-1015
75	86	1.745	0.615	118	1.050	10	355-0075-1015
80	91	1.635	0.560	125	1.110	10	355-0080-1015
100	111	1.315	0.390	153	1.490	10	355-0100-1015
125	136	1.060	0.295	187	1.840	10	355-0125-1015
150	161	0.880	0.200	222	2.410	10	355-0150-1015
200	213	0.660	0.135	294	3.120	10	355-0200-1015

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
32	42	3.425	0.970	48	0.440	10	355-0032-3040
38	48	3.235	0.950	55	0.520	10	355-0038-3040
40	50	3.210	0.950	58	0.540	10	355-0040-3040
50	60	2.575	0.930	69	0.660	10	355-0050-3040
60	70	2.165	0.810	81	0.780	10	355-0060-3040
70	81	1.870	0.670	112	0.980	10	355-0070-3040
100	111	1.315	0.390	153	1.490	10	355-0100-3040