

PVC 341

抽吸和输送管; 轻型, 内壁平滑

[商品详情](#)



应用：

收集装置，除尘系统，过滤系统，油污除尘：固定安装，移动

电镀抽吸

化工工业：抽吸化学蒸汽，蒸汽回流软管装载臂，涂料蒸汽抽吸，喷雾抽吸

动物笼，动物棚：谷仓通风

加热软管：外部保护软管

特性：

轻型

内部平滑

弯曲性

良好的耐碱及耐酸性能

良好的抗化学性能

良好的抗紫外及臭氧性能

弯曲半径小

不易扭结 不含增塑剂

符合 RoHS 规定

根据德国 TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围 :

-20°C 至 70°C

短时间可达 80°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
20	27	1.370	0.260	27	0.190	10	341-0020-0000
25	32	1.110	0.250	32	0.230	10	341-0025-0000
30	38	0.930	0.235	38	0.250	10	341-0030-0000
32	40	0.875	0.230	40	0.270	10	341-0032-0000
35	43	0.800	0.225	43	0.300	10	341-0035-0000
38	46	0.740	0.215	46	0.320	10	341-0038-0000
40	48	0.705	0.210	48	0.330	10	341-0040-0000
42	50	0.670	0.205	50	0.350	10	341-0045-0000
45	53	0.630	0.195	53	0.370	10	341-0045-0000
50	58	0.565	0.180	58	0.410	10	341-0050-0000
55	63	0.515	0.160	63	0.450	10	341-0055-0000
60	68	0.475	0.145	68	0.490	10	341-0060-0000
65	73	0.440	0.125	73	0.520	10	341-0065-0000
70	79	0.410	0.105	79	0.540	10	341-0070-0000
75	84	0.380	0.095	84	0.580	10	341-0075-0000
80	89	0.360	0.090	89	0.610	10	341-0080-0000
90	99	0.320	0.075	99	0.700	10	341-0090-0000
100	109	0.285	0.060	109	0.850	10 15	341-0100-0000
105	114	0.275	0.060	114	0.890	10	341-0105-0000
110	119	0.260	0.055	118	0.940	10	341-0110-0000
115	124	0.250	0.055	124	0.980	10	341-0115-0000
120	129	0.240	0.050	129	1.020	10	341-0120-0000
125	134	0.230	0.040	134	1.060	10	341-0125-0000
130	139	0.220	0.040	139	1.100	10	341-0130-0000
140	149	0.205	0.040	149	1.180	10	341-0140-0000
150	159	0.190	0.040	159	1.260	10	341-0150-0000
160	169	0.180	0.035	169	1.350	10	341-0160-0000
180	189	0.160	0.030	189	1.510	10	341-0180-0000
200	209	0.145	0.030	209	1.670	10	341-0200-0000
225	234	0.130	0.020	234	2.260	10	341-0225-0000

250	259	0.115	0.010	259	2.510	10	341-0250-0000
280	289	0.100	0.010	289	2.800	10	341-0280-0000
300	309	0.095	0.010	309	3.000	10	341-0300-0000
315	324	0.090	0.010	324	3.150	10	341-0315-0000
350	359	0.080	0.005	359	3.500	10	341-0350-0000
400	410	0.070	0.005	410	4.490	10	341-0400-0000
500	510	0.055	0.005	510	5.600	10	341-0500-0000