

## 912904 食品级输送软管 VACUPRESS

### SUPERELASTIC

双层塑胶增强 PVC 软管，内嵌镀锌钢丝螺旋、聚酯纤维层加强，用于抽吸及输送食品液体。



Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of food

#### 商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	*****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	ISO 4649:<160 mm <sup>3</sup>
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-25°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***
防紫外线性能 ANTI UV	**

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/4	19	28	475	70	20	60	9	60
1	25	35.5	680	80	16	48	9	60
	30	40.5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	32	42.5	800	100	16	48	9	60
	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	38	51	1200	125	14	42	9	30
	40	53	1220	130	14	42	9	30
1 3/4	45	58	1400	140	12	36	9	30
2	50	64	1600	150	12	36	9	30
	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	63	77	2100	190	12	36	9	30
	75	91	2850	190	12	36	9	30
3	76	92	2900	210	12	36	9	30
	80	96	2950	220	10	30	9	30
3 1/2	90	107	3500	250	10	30	9	30
	100	117	3950	295	10	30	9	30
4	102	119	4000	300	10	30	9	30
	120	138	5300	350	8	24	9	20
5	127	145	5800	370	7	21	9	20
6	152	171	6850	480	5	15	9	20