

913040 ARMORVIN HNA

柔软 PVC 管，内嵌镀锌钢丝螺旋，用于抽吸和输送食品液体。

Soft PVC hose with embedded galvanised steel spiral, for suction and delivery of food liquids.



商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 65°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/8	10	16	155	20	7	21	8.5	60
	12	18	180	25	7	21	8.5	60
	14	20	200	30	6	18	8.5	60
5/8	16	22	225	35	6	18	8.5	60
	18	24.5	280	40	6	18	8.5	60
	20	27	340	50	5	15	8.5	60
7/8	22	29	360	55	5	15	8.5	60

1	25	33	510	60	5	15	8.5	60
	30	39	600	70	4.5	13.5	8.5	60
$\frac{1}{1/4}$	32	41	650	75	4.5	13.5	8.5	60
	35	44	730	80	4	12	8.5	60
$\frac{1}{1/2}$	38	47	800	90	4	12	8.5	30
	40	49.5	870	95	3	9	8.5	30
$1\frac{3}{4}$	45	55	1100	110	3	9	8	30
2	50	60	1200	125	3	9	8	30
	60	72	1800	140	2.5	7.5	8	30
	75	84	2500	200	2	6	7	30
	80	94	2700	220	2	6	7	30
	100	114	3250	300	2	6	7	30