

## 913039 VOLF-ARMORVINPRESS

PVC 软管，内嵌高密度钢丝螺旋，用于抽吸和输送气动、液压和化工行业的液体和气体。

Hose in PVC with incorporated

narrow-gauge steel coil, for suction and

delivery of liquids and air in the pneumatic, hydraulic and chemical industry.



### 商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 65°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***
不含酚酞酯 PHTHALATE FREE	PHF *****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/16	5	10	85	20	20	60	9	60
	6	11	100	23	18	54	9	60
1/4	6.4	11.5	110	26	18	54	9	60
5/16	8	13.5	140	32	16	48	9	60
3/8	9.5	15.5	170	38	16	48	9	60
	10	16	180	40	15	45	9	60
	12	18	210	45	15	45	9	60
1/2	12.7	19	230	50	12	36	9	60
	14	20.5	260	56	12	36	9	60
5/8	16	23	290	63	12	36	9	60
	18	25	320	70	10	30	9	60
3/4	19.1	26	350	76	10	30	9	60
	20	27	365	80	10	30	9	60