

913038 ARMORVINPRESS PU

PVC 软管，内嵌高密度螺旋钢丝，内衬 PU 层，用于抽吸和输送气动液体和气体、液压油及化工行业。



PVC hose with embedded reduce pitch steel spiral, internal layer in polyurethane, for suction and delivery of liquids and air in pneumatic, hydraulic oil, and chemical industry.

商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-20°C + 90°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。
Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/16	5	10	85	20	20	60	9	60
	6	11	95	23	20	60	9	60

1/4	6.4	11.5	100	26	20	60	9	60
5/16	8	13.5	135	32	18	54	9	60
3/8	9.5	15.5	165	38	18	54	9	60
	10	16	180	40	17	51	9	60
	12	18	210	45	16	48	9	60
1/2	12.7	19	230	50	15	45	9	60
	14	20.5	240	56	14	42	9	60
5/8	16	23	290	63	14	42	9	60
	18	25	320	70	12	36	9	60
3/4	19	26	320	76	12	36	9	60
	20	27	340	80	12	36	9	60