

911020 LUISIANA

PVC 软管，内嵌硬质 PVC 筋骨螺旋，用于抽吸食品液体。

PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and suction of food liquids.



商品详情

表面平滑度 *****

SMOOTH SURFACE

柔韧性能 ***

FLEXIBILITY

耐磨性能 *****

ABRASION RESISTANCE

适用温度范围 -5°C + 60°C

TEMPERATURE RANGE

抗化学物质 tabella PVC

CHEMICAL RESISTANCE

抗压性能 ***

CRUSHING RESISTANCE

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	20	26.2	275	75	8	24	7	50
1	25	31.6	330	120	8	24	7	50
	30	37	420	140	7	21	7	50
1 1/4	32	39.2	460	150	7	21	7	50
	35	41.8	500	160	7	21	7	50
1 1/2	38	45.4	550	170	6.5	19.5	7	50
	40	47.6	610	180	6.5	19.5	7	50
1	45	52.8	670	200	6.5	19.5	7	50

3/4								
2	50	58.2	810	220	6	18	7	50
	60	69	970	270	5	15	7	50
2 1/2	63	71.5	1040	290	5	15	7	50
	70	79.2	1200	320	4	12	7	50
	75	85.4	1380	350	4	12	7	50
	80	90.6	1560	360	4	12	7	25
3 1/2	90	100.4	1800	430	4	12	7	25
	100	112	2160	480	4	12	7	25
4	102	114	2160	480	4	12	7	25
	110	122	2400	530	4	12	6	25
	120	132.4	2850	680	3	9	6	25
	125	137.6	3130	730	3	9	6	25
	150	164.4	4250	810	3	9	5	25
	200	218.2	6400	900	2	6	5	10