

## 911277 NEVADA PHF

VC-PHF 软管，硬质 PVC 筋骨螺旋，用于酒类行业重负荷输送，抽吸和输送食品液体和低于 28% 的酒精液体。



PVC-PHF hose with rigid PVC spiral, for heavy-duty use in the wine sector, for suction and delivery of food and alcoholic liquids up to 28%.

### 商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	***
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	****
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	*****
不含酚酞酯 PHTHALATE FREE	PHF *****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
1	25	32.6	400	175	8	24	9	60
	30	37.6	500	210	8	24	9	60
1 1/4	32	40	520	220	8	24	9	60
	35	43	600	240	8	24	9	60
1 1/2	38	46.4	700	250	8	24	9	60
	40	49	750	260	8	24	9	60
1 3/4	45	54	900	290	8	24	9	60
2	50	59	1000	325	8	24	9	60
	60	71	1450	380	7	21	9	60
2 1/2	63	75	1670	400	7	21	9	60
	70	82	1800	450	6	18	9	60
	75	87	1900	490	6	18	9	60
	80	93	2200	530	5	15	9	60
3 1/2	90	104	2480	600	5	15	9	30
	100	116	3300	700	4	12	9	30
4	102	118	3300	700	4	12	9	30
	110	126	3450	800	4	12	9	30
	120	136	3600	900	4	12	9	30
	125	142	4200	980	4	12	9	30
	150	170	6300	1350	3	9	9	30