

## 912809 SUPERFLEX PU HLR

PU 软管，镀铜钢丝螺旋，用于抽吸和输送粉尘、木屑及粗糙材料。



Polyurethane hose with copper-plated steel

spiral, for suction and transport of dusts, chips and abrasive material.

### 商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	***
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	*****
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-40°C + 90°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***
抗臭氧 OZONE RESISTANCE	*****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定：接触食品、干燥食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对 A B C 三种模拟液进行 24 小时的测试；接触油脂食品介质需通过在温度 40° C 时对模拟液体 D2 进行 24 小时测试，下降系数等于或高于 X/2。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff and with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, and oily and fatty foodstuff with a reduction coefficient equal or superior to X/2, that require a simulating type D2. Migration tests performed at 40°C for 24 hours.

符合：FDA 21 CFR 177.1680，关于干燥食品的规定。

Complies with FDA 21 CFR 177.1680, for dry foodstuff.

内径 ID Inc	内径 ID mm	壁厚 WALL THICKNESS mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS mm	螺旋间距 SPIRAL PITCH mm	螺旋直径 SPIRAL mm	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	70	0.9	650	140	14	1.6×2.0	2.4	30
	75	0.9	720	150	14	1.6×2.0	2.3	30
	80	0.9	740	160	14	1.6×2.0	2.0	30
3 1/2	90	0.9	830	180	14	1.6×2.0	1.8	30
	100	0.9	1100	200	14	1.8×2.2	1.4	30
	110	0.9	1200	220	14	1.8×2.2	1.3	30
	115	0.9	1250	230	14	1.8×2.2	1.2	30
	120	0.9	1300	240	14	1.8×2.2	1.2	30
	125	0.9	1350	250	14	1.8×2.2	1.0	30
	130	0.9	1400	260	14	1.8×2.2	0.9	30
	140	0.9	1550	280	14	1.8×2.2	0.9	30
	150	0.9	1750	300	16	2.0×2.5	0.8	30
	160	0.9	1850	320	16	2.0×2.5	0.8	30
	175	0.9	2050	350	16	2.0×2.5	0.7	30
	180	0.9	2100	360	16	2.0×2.5	0.7	30
	200	0.9	2300	400	16	2.0×2.5	0.6	30
	225	0.9	2300	450	18	2.0×2.5	0.5	15
	250	0.9	2550	500	18	2.0×2.5	0.3	15
	275	0.9	2780	550	18	2.0×2.5	0.3	15
	280	0.9	2900	560	18	2.0×2.5	0.3	15
	300	0.9	3100	600	18	2.0×2.5	0.2	15
	315	0.9	3200	630	18	2.0×2.5	0.2	10
	325	0.9	3300	650	18	2.0×2.5	0.2	10
	350	0.9	3450	700	18	2.0×2.5	0.2	10