

915020 食品级网纹透明软管 RAGNO CR

柔软 PVC 管，聚酯纤维加强，用于冷却输送液体、化学溶剂、食品及压缩空气 适用于食品，制药，日化等行业。



Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement, for the passage of cooling fluids, chemical solutions, food and compressed air.

商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	**

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对三种模拟液体 A B C 进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40° C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS bar	工作压力 WORKING PRESS bar 20°C	工作压力 WORKING PRESS bar 40°C	工作压力 WORKING PRESS bar 60°C	每卷长度 COIL LENGTH mt
	4	10	80	12	20	16	12	100
3/16	5	11	90	15	20	16	13	100
1/4	6	11	80	19	20	16	12	100
1/4	6	12	105	17	20	16	12	100
1/4	6	14	145	15	20	16	12	100

	7	13	115	20	20	16	12	100
5/16	8	13	105	28	18	13	9	100
5/16	8	14	125	25	18	13	9	100
5/16	8	17	120	22	18	13	9	100
	9	15	135	32	18	13	9	100
3/8	10	15	120	36	18	13	9	100
3/8	10	16	150	30	18	13	9	100
	12	17	130	-	12	9	6	50
	12	18	180	-	12	9	6	50
1/2	13	18	150	43	12	9	6	50
1/2	13	19	175	52	12	9	6	50
	15	21	215	60	10	7	4	50
	15	23	280	-	10	7	4	50
5/8	16	21	185	62	10	7	4	50
5/8	16	22	210	60	10	7	4	50
3/4	19	25	260	-	10	7	4	50
3/4	19	26	300	70	10	7	4	50
	22	30	320	-	8	5	3	50
1	25	32	390	150	8	5	3	50
1	25	33	450	110	8	5	3	50
	30	38	560	-	8	5	3	50
1 1/4	32	42	660	200	8	4	2	50
	35	45	750	-	8	4	2	50
1 1/2	38	48	870	300	8	4	2	50
	40	50	880	350	8	4	2	50
1 3/4	45	55	1000	420	8	4	2	50
2	50	62	1350	450	8	4	2	50