

pvc 柔性风管 , volf-SP-PVC

pvc 柔性软管极度柔软 ,适用于真空吸尘 ,抽吸 ,
过汽 , 以及穿线保护



商品详情

软管描述：用两层聚氯乙烯和有涂层弹簧钢的专用软管，螺旋和额外的轴向和径向纱加固。

这 设计和独特的制造工艺给这种类型的软管特殊的属性

- 高度灵活
- 纱线增强
- 在很大程度上光滑的内部
- 轻
- 耐用/使用寿命长
- 非扭曲
- 非常高的抗拉强度
- 耐真空
- 耐撕裂
- 良好的抗浸出和酸
- 良好的抗紫外线和耐臭氧性
- 良好的耐化学性
- 最小弯曲半径
- 良好的真空度

温度范围 : 0°C 至 85°C

应用范围:干燥的建筑物, 烘干熨平, 焊接烟尘吸入, PVC 软管, 吸入软管, 灰尘和粉末,
 吸入软管, 小 刨花和固体、除尘、建筑清洗、家用真空吸尘器, 工业吸尘器, 清洁机械,
 吸入和压力软管, 吸尘, 真空 清洁, 干燥的建筑物, 弹性软管

标准长度 : 15 米, 从 $\phi 70 = 10$ 米。

| Inner- Φ (mm) | Outer- Φ (mm) | Bending radius (mm) | Pressure (bar) | Vacuum (bar) | Weight (kg/m) | Lenfth (m) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 25 | 31 | 25 | 1.700 | 0.200 | 0.20 | 15 |
| 28 | 34 | 28 | 1.600 | 0.200 | 0.23 | 15 |
| 32 | 38 | 32 | 1.500 | 0.200 | 0.28 | 15 |
| 35 | 41 | 35 | 1.400 | 0.200 | 0.31 | 15 |
| 38 | 44 | 38 | 1.400 | 0.200 | 0.34 | 15 |
| 41 | 47 | 41 | 1.400 | 0.180 | 0.37 | 15 |
| 44 | 50 | 44 | 1.300 | 0.160 | 0.38 | 15 |
| 51 | 57 | 51 | 1.300 | 0.150 | 0.46 | 15 |
| 60 | 66 | 60 | 1.200 | 0.140 | 0.51 | 15 |
| 63 | 69 | 63 | 1.000 | 0.140 | 0.53 | 15 |
| 70 | 76 | 70 | 0.900 | 0.120 | 0.58 | 10 |
| 76 | 82 | 76 | 0.800 | 0.100 | 0.68 | 10 |
| 80 | 86 | 80 | 0.700 | 0.090 | 0.83 | 10 |
| 89 | 95 | 89 | 0.700 | 0.090 | 0.93 | 10 |
| 102 | 108 | 102 | 0.600 | 0.080 | 1.00 | 10 |

