

医疗护套软管 volf-MED-PVC

专为使用医疗设备：光的颜色，易于消毒和高度
ameretardant (UL 认证)。尤其适合作为医用防护
电缆导管



商品详情

描述：

专为使用医疗设备：光的颜色，易于消毒和高度 ameretardant (UL 认证)。尤其适合作
为医用防护电缆导管设备。用两层有涂层的弹簧钢螺旋制成的聚氯乙烯和额外的轴向和径向
纱加固。

特点：

- 高度灵活
- 纱线增强
- 在很大程度上光滑的内部
- 高度灵活
- 纱线增强
- 光
- 耐用/使用寿命长
- 非扭曲
- 非常高的抗拉强度
- 真空阻力

- 耐撕裂
- 良好的抗浸出和酸
- 良好的抗紫外线和耐臭氧性
- 良好的耐化学性
- 最小弯曲半径
- 良好的真空度
- 当螺旋接地时导电

温度范围 : 0°C 至 85°C

应用范围 : 电缆保护, 医疗技术, 聚氯乙烯软管, 植物工程、高阻燃软管、弹性软管

长 度 : 标准长度 : 15 米其他长度的要求。标准长度 : 15 米, 从 $\phi 70 = 10$ 米。

Inner- Φ (mm)	Outer- Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
25	31	25	1.700	0.200	0.200
28	34	28	1.600	0.200	0.230
32	38	32	1.500	0.200	0.280
35	41	35	1.400	0.200	0.310
38	44	38	1.400	0.200	0.340
41	47	41	1.400	0.180	0.370
44	50	44	1.300	0.160	0.380
51	57	51	1.300	0.150	0.460
60	66	60	1.200	0.140	0.510
63	69	63	1.000	0.140	0.530
70	76	70	0.900	0.120	0.580
76	82	76	0.800	0.100	0.680
80	86	80	0.700	0.090	0.830
89	95	89	0.700	0.090	0.930
102	108	102	0.600	0.080	1.000