

## Hypalon 高温风管 volf-HT175

轻巧灵活, 夹紧型材制成的软管 Hypalon® 涂层聚酯织物和镀锌钢卡简介。适用于在中等温度范围内的攻击性气体介质的吸入。



### 商品详情

特点：卓越的耐化学品 • 良好的压缩性 • 灵活 • 耐振动 • 良好的抗紫外线和耐臭氧性

应用范围：用于固体，粉尘，粉末及纤维，用于蒸汽抽吸，工业除尘以及抽排，鼓风热废弃排放以及旱烟，用于引擎发热，飞机制造以及军事工业，

温度范围：-40°C to 175°C

标准长度：2-10m

特点：卓越的耐化学品 • 良好的压缩性 • 灵活 • 耐振动 • 良好的抗紫外线和耐臭氧性

应用范围：用于固体，粉尘，粉末及纤维，用于蒸汽抽吸，工业除尘以及抽排，鼓风热废弃排放以及旱烟，用于引擎发热，飞机制造以及军事工业，

温度范围：-40°C to 175°C

标准长度：2-10m

### 规格型号：

Inner-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
50	30	0.9	0.4	0.4
60	36	780	0.278	0.5
65	39	0.68	0.237	0.5

70	42	0.67	0.204	0.5
75	45	0.62	0.178	0.6
80	48	0.61	0.156	0.6
90	54	0.56	0.123	0.6
100	60	0.51	0.1	0.6
110	66	0.48	0.083	0.7
120	72	0.36	0.07	700
125	75	0.33	0.064	0.8
140	84	0.25	0.051	0.8
150	90	0.22	0.044	0.9
160	96	0.21	0.039	0.9
180	108	0.172	0.031	1000
200	120	0.148	0.025	1200
225	158	0.115	0.02	1400
250	175	0.1	0.016	1600
300	210	0.07	0.011	Z100
350	245	0.056	0.008	2500