

VT100 EPDM FOOD

适用于多种食品的抽吸和输送软管。不推荐脂肪食品和石油。不含邻苯二甲酸盐的软管，按照 1907/2006 / CE (REACH) 标准进行测试。



商品详情

描述 : 软管三元乙丙橡胶, 白色, 无邻苯二甲酸盐, 测试符合 1907/2006 符合 FDA 21 CFR 177.2600, 1935 / 2004 / CE、增强合成层, 镀锌钢丝螺旋, 覆盖光滑, 红色, 磨损, 老化和耐臭氧

温度范围 : - 40°C / + 120°C (- 40°F / 248°F)

真空 675 毫米汞柱 (26,6 英寸)

尺寸公差标准 ISO 1307

认证标准 :



规格型号 :

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)	长度 (mm)
19	31	10	30	0.7	60	40
25	37	10	30	0.85	85	40
32	44	10	30	1.04	115	40
38	51	10	30	1.31	150	40
51	64	10	30	1.69	210	40
63.5	78.5	10	30	2.55	265	40
76	91	10	30	2.99	320	40
102	118	10	30	4.18	430	40