

# VT120 PTFE PHARM



抽吸和输送软管用于食品、化妆品、药品、化学产品和溶剂，除氟化氯，氯和氟气氟化氧、光气和熔融的碱（如氢氧化钠）。耐高温的软管，用作管道和固定设备之间的连接。专为化工、食品、医药、化妆品行业设计，需要灵活连接。软管采用优质弹性体制成，具有优良的化学和机械性能。不含邻苯二甲酸盐的管材，按照 1907/2006/CE（REACH）标准进行测试。在 USP VI 级合规提供的测试，没有细胞毒性，根据 ISO 10993 第 5:2009。不建议用作植入材料。不适合血液或体液的。

## 商品详情

**描述：** 内管 PTFE（聚四氟乙烯）的邻苯二甲酸盐白，自由，与 1907/2006/符合 CE 认证测试（达到）。聚四氟乙烯是一种耐高温、机械应力和抗氧化性优异的聚合物。符合 FDA 21 CFR 177.1550 标准、美国药典三十六 VI 级，ISO 10993 节 5,10,11:2009，欧洲关于 1935/2004/CE 和 10/2011/CE，3A 卫生标准 II 类。

**增强层：** 镀锌钢丝螺旋线、a/s 钢丝防静电，表面光滑，三元乙丙橡胶，蓝色，耐磨，耐老化，耐臭氧，织物整理。

**技术特点：** 温度 - 40°C / + 150°C ( - 40°F / 302°F ) 软管的工作温度直接取决于所输送的特定液体和流体与软管接触的时间长短。 真空 675 毫米汞柱 ( 26,6 英寸 ) 内外径长工作压力爆破直径

## 认证标准：



## 规格型号：

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
13	24	10	40	0.47	45
19	30	10	40	0.61	70

25	36	10	40	0.76	90
32	43	10	40	0.93	120
38	50	10	40	1.26	140
50	62	10	40	1.60	180
63.5	79.5	10	40	2.69	320
75	91	10	40	3.24	380
100	117	10	40	5.06	580