

VT150 UPE EX CHEM

根据 EN 12115 化工产品标准设计的吸送软管。无邻苯二甲酸酯管，按照 1907/2006/CE (REACH) 进行测试。经检验和认证 INERIS 公司生产的软管，用于 Atex 区域



商品详情

描述：不含邻苯二甲酸酯的黑色导电管 UPE1907/2006/CE(REACH)。满足 FDA 21 CFR 177.1520 BFR CAT III DM 21.03.73 欧洲议会，1935/2004/CE10/2011 / CE

增强层：加强合成层，铜丝防静电，镀锌钢丝螺旋外层光滑，三元乙丙橡胶，黑色，导电，耐磨，耐老化和臭氧。

技术特点：温度范围- 35°C / + 100°C (- 31°F / 212°F) 真空 675 毫米汞柱 (26.6 英寸汞柱)

导电性能，根据 EN 12115 规范 (R<106 , R<109)

认证标准：



规格型号：

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
19	31	16	64	0.75	115
25	37	16	64	0.92	155

32	44	16	64	1.10	200
38	51	16	64	1.39	240
50	66	16	64	2.30	330
51	67	16	64	2.33	330
63.5	79.5	16	64	3.09	415
75	91	16	64	3.58	500
76	92	16	64	3.62	500
100	116	16	64	4.63	675
102	118	16	64	4.67	675