

JC7



主要特点

- 工作压力从 200 bar 到 275 bar
- 超滑和耐磨
- 低体积膨胀和压力下降
- 操作速度快，浮力大
- 尺寸也可以是DN38

Main features

- Working pressure from 200 bar / 3.000 psi to 275 bar / 4.000 psi
- Super sliding and abrasion resistant
- Low volumetric expansion and pressure drop
- High operating speed and floatation
- Available also in size 1 1/2"

技术参数

• 技术构造特征:

内芯采用热塑性聚合物，双层聚酯纤维编织增强层，外层覆盖耐磨聚氨酯，对紫外线稳定，耐水解，适用于高湿度和高含盐量的环境中的户外应用。

• 应用程序:

JC7系列软管用于高压清洗领域的水应用。

• 工作温度:

从-40°C 到 +55°C

• 工作压力:

安全比例 1:2.5

• 卷长度:

可根据要求提供，最长350米每条。

Technical Features

• Technical-constructive features:

Inner core in thermoplastic polymer, reinforcement in double polyester fiber braid and outside covering in antiabrasion polyurethane, stabilized to UV rays and resistant to hydrolysis for outdoor applications, in environments having high humidity and saline levels.

• Applications:

The JC7 Series hoses have been created for water applications in the high pressure cleaning field.

• Working temperature:

from -40°C to +55°C


• Working pressure:

Safety ratio 1:2.5

• Reels length:

Available upon request, up to 350mts.

数据表 - Data Sheet



CODE	inch	mm	DN	inch	mm	bar	mm	inch	g/m	FERRULE CODE
JC767001	1/2"	13.0	12	0.882	22.4	275	75	2.95	277	BP12JC7
JC777001	5/8"	16.0	16	1.043	26.5	220	100	3.94	372	BP34R7
JC787001	3/4"	19.2	19	1.173	29.8	207	120	4.72	431	BP34JC7
JC797001	1"	25.6	25	1.469	37.3	207	150	5.91	580	BP1JC7
JC7107001	1" 1/4	32.0	32	1.811	46.0	207	235	9.25	848	BP114JC7
JC7127001	1" 1/2	38.2	38	2.126	54.0	207	375	14.76	1186	BP112JC7