

JC8



主要特点

- 工作压力从 250 bar 到 345 bar
- 超滑和耐磨
- 低体积膨胀和压力下降
- 操作速度快，浮力大

Main features

- Working pressure from 250 bar / 3.600 psi to 345 bar / 5.000 psi
- Super sliding and abrasion resistant
- Low volumetric expansion and pressure drop
- High operating speed and floatation

技术参数

• 技术构造特征:

内芯采用热塑性聚合物，高强度纺织纤维双编织增强层，外层采用耐磨聚氨酯，对紫外线稳定，耐水解，适用于高湿度和高含盐量环境中的户外应用。

• 应用程序:

JC8系列软管用于高压清洗领域的水应用。

• 工作温度:

从-40°C 到 +55°C

• 工作压力:

安全比例 1:2.5

• 卷长度:

可根据要求提供，最长350米每条。

Technical Features

• Technical-constructive features:

Inner core in thermoplastic polymer, reinforcement in high tenacity textile fiber double braid and outside covering in antiabrasion polyurethane, stabilized to UV rays and resistant to hydrolysis for outdoor applications, in environments having high humidity and saline levels.

• Applications:

The JC8 Series hoses have been created for water applications in the high pressure cleaning field.

• Working temperature:

from -40°C to +55°C

• Working pressure:

Safety ratio 1:2.5

• Reels length:

Available upon request, up to 350mts.

数据表 - Data Sheet



ID
内径



OD
外径




1:2.5
WP
工作压力



R MIN
弯曲半径
(最小)



g
重量



金属箍

CODE	inch	mm	DN	inch	mm	bar	mm	inch	g/m	FERRULE CODE
JC867005	1/2"	13.0	12	0.882	22.4	345	100	3.94	292	BP12JC7
JC887005	3/4"	19.2	19	1.173	29.8	250	120	4.72	460	BP34JC7
JC897005	1"	25.6	25	1.469	37.3	250	150	5.91	643	BP1JC7
JC8107005	1" 1/4	32	32	1.811	46.0	250	235	9.25	985	BP114JC7