

## PUR 356

耐磨损抽吸输送管; 超重型,内壁平滑,真空防爆



### 商品详情

#### 应用：

塑料工业，抽吸车，抽吸挖掘机，

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

农业、建筑业

原料输送软管用于粉体，颗粒，沙子，石，碎石，碎片/刨花

压缩机，造纸厂，抛丸清理/来回喷砂

油罐车/槽罐车：料仓炭化，料仓卸料

油罐车/槽罐车：输送木屑颗粒，塑料颗粒、塑料粉末

#### 特性：

根据 TRBS 2153：永久导电壁由于非迁移的永久性抗静电剂：体积及表面电阻 $< 10^9 \Omega$ ，

推荐用于输送易燃材料

重量轻且可伸缩、内部平滑

耐高压,真空及压缩，轴向强度高

高抗张强度及抗撕裂强度，弯曲半径小

**温度范围：**

-40°C 至 90°C

短时间可达 125°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
32	43	5.150	1.000	116	0.680	10 15	356-0032-0000
38	49	4.380	1.000	132	0.790	10 15	356-0038-0000
40	51	1.170	1.000	138	0.820	10 15	356-0040-0000
45	56	3.750	1.000	151	0.910	10	356-0045-0000
50	61	3.650	1.000	165	1.000	10 15	356-0050-0000
55	66	3.420	1.000	178	1.090	10	356-0055-0000
60	71	3.150	1.000	192	1.180	10 15	356-0060-0000
65	76	2.910	1.000	205	1.270	10 15	356-0065-0000
70	82	2.710	1.000	221	1.370	10 15	356-0070-0000
75	87	2.540	1.000	235	1.460	10 15	356-0075-0000
80	92	2.380	1.000	249	1.550	10 15	356-0080-0000
90	103	2.120	1.000	309	2.060	10	356-0090-0000
100	113	1.910	1.000	339	2.270	10 15	356-0100-0000
102	115	1.880	1.000	345	2.310	10	356-0102-0000
110	123	1.740	0.985	369	2.480	10	356-0110-0000
115	128	1.670	0.960	384	2.580	10	356-0115-0000
120	133	1.600	0.935	399	2.690	10	356-0120-0000
125	138	1.540	0.900	414	2.800	10 15	356-0125-0000
127	140	1.510	0.890	420	2.840	10 15	356-0127-0000
140	153	1.375	0.840	459	3.110	10	356-0140-0000
150	163	1.280	0.840	489	3.680	10	356-0150-0000
152	165	1.270	0.835	495	3.720	10	356-0152-0000
160	173	1.210	0.805	519	3.910	10	356-0160-0000
175	188	1.105	0.755	658	4.260	10	356-0175-0000
200	214	0.970	0.660	835	4.860	10	356-0200-0000
225	239	0.860	0.565	932	5.450	10	356-0225-0000
250	264	0.780	0.410	1450	7.350	10	356-0250-0000
300	314	0.650	0.215	1725	8.780	10	356-0300-0000