



应用：蠕动泵的专用软管。

特性：内表面：半透明，完全平滑。外表面：半透明，完全平滑。

结构：铂金硫化高弹性硅胶管，纯挤出。符合FDA认证标准，满足蒸汽杀菌清洗。

温度范围：-50°C+200°C。

编号 NO	内径 mm	外径 mm	标准口径 mm	每卷长度 m
YS13	0.79	2.38	1x2	50
	0.79	3.96	1x4	50
	1.59	3.18	1.5x3	50
YS14	1.59	4.76	1.5x5	50
	2.38	3.96	2x4	50
YS19	2.38	5.55	2x5.5	50
	3.18	7.90	3x8	50
	3.18	4.76	3x5	50
YS16	3.18	6.30	3x6	50
	3.18	9.52	3x10	50
YS25	4.76	7.90	5x8	50
YS15	4.76	9.52	5x10	50
	4.76	6.30	4x6	50
	4.76	11.11	4x11	50
	6.35	7.90	6x8	50
YS17	6.35	9.52	6x10	50
YS24	6.35	11.11	6x11	50

编号 NO	内径 mm	外径 mm	标准口径 mm	每卷长度 m
YS26	6.35	12.70	6x13	50
YS18	7.93	11.11	8x11	50
YS35	7.93	12.70	8x13	50
	7.93	14.30	8x14	50
	9.52	12.70	10x13	50
YS36	9.52	14.30	10x14	50
YS73	9.52	15.90	10x16	50
	11.11	14.30	11x14	50
	11.11	15.87	11x16	50
	12.70	15.90	13x16	50
	12.70	17.50	13x18	50
YS82	12.70	19.00	13x19	50
	15.80	20.63	16x21	50
YS184	15.80	22.20	16x22	50
	19.05	25.40	19x25	50
	25.40	32.00	25x32	50
	32.00	38.00	32x38	50
	38.00	51.00	38x51	50